ZAŁĄCZNIK DO SIWZ - ZESTAWIENIE STOLARKI

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RYNARCICACH

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

oznaczenia	DZ01	DZ02	DW01	DW02	DW03	DW04	DW05	DW06	DW07
schemat rysunkowy									
EI	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ
wymiar otworu w ścianie H/S	H=2100mm S=1100mm	H=2100mm S=1100mm	H=2050mm S=1000mm	H=2050mm S=1000mm	H=2050mm S=1000mm	H=2050mm S=900mm	H=2050mm S=900mm	H=2050mm S=1000mm	H=2050mm S=1000mm
wymiar w świetle ościeżnicy Ho/So	Ho=2000mm So=900mm	Ho=2000mm So=900mm	Ho=2000mm So=900mm	Ho=2000mm So=900mm	Ho=2000mm So=800mm	Ho=2000mm So=800mm	Ho=2000mm So=800mm	Ho=2000mm So=900mm	Ho=2000mm So=900mm
ILOŚĆ	Prawe 2 szt. / Lewe –	Prawe 1 szt. / Lewe –	Prawe – / Lewe 1 szt.	Prawe – / Lewe 1 szt.	Prawe 1 szt. / Lewe –	Prawe – / Lewe 1 szt.	Prawe 1 szt. / Lewe –	Prawe 1 szt. / Lewe –	Prawe – / Lewe 1 szt.
UWAGI	• Drzwi PCV z przeszkleniem górą i pełną zabudową dołem, • przylgowe • okucie typu klamka – klamka • kol. biały • wyposażone w 2 zamki oraz wkładki patentowe (min. 3szt. kluczy) • skrzydło wyposażone w min. 3 zawiasy • wyposażone w samozamykacz • wyposażone w podpórkę • U≤ 1,5 W/m2*K • Szkło antywłamaniowe P4	• Drzwi PCV z zabudową górą i dołem, • przylgowe • okucie typu klamka – klamka • kol. biały • wyposażone w 2 zamki oraz wkładki patentowe (min. 3szt. kluczy) • skrzydło wyposażone w min. 3 zawiasy • wyposażone w samozamykacz • wyposażone w podpórkę • U≤ 1,5 W/m2*K	• Drzwi ramowe mdf w okleinie, • przylgowe, • okucie typu klamka–klamka, • kol. orzech, • wyposażone w zamek łazienkowy, • skrzydło podcięte w dolnej części lub z otworami w skrzydło dla dopływu powietrza. • ościeżnica opaskowa, regulowana, w systemie drzwi z uszczelką.	• Drzwi ramowe mdf w okleinie, • przylgowe, • okucie typu klamka–klamka, • kol. orzech, • wyposażone w zamek oraz wkładkę patentową (min. 3szt. kluczy), • skrzydło podcięte w dolnej części lub z otworami w skrzydło dla dopływu powietrza. • ościeżnica opaskowa, regulowana, w systemie drzwi z uszczelką.	• Drzwi ramowe mdf w okleinie, • przylgowe, • okucie typu klamka–klamka, • kol. orzech, • wyposażone w zamek łazienkowy, • skrzydło podcięte w dolnej części lub z otworami w skrzydło dla dopływu powietrza. • ościeżnica opaskowa, regulowana, w systemie drzwi z uszczelką.	• Drzwi ramowe mdf w okleinie, • przylgowe, • okucie typu klamka–klamka, • kol. orzech, • wyposażone w zamek oraz wkładkę patentową (min. 3szt. kluczy), • ościeżnica opaskowa, regulowana, w systemie drzwi z uszczelką.	• Drzwiramowe mdf w okleinie, • przylgowe, • okucie typu klamka–klamka, • kol. orzech, • wyposażone w zamek oraz wkładkę patentową (min. 3szt. kluczy), • ościeżnica opaskowa, regulowana, w systemie drzwi z uszczelką.	• Drzwi PCV z przeszkleniem górą i dołem, • przylgowe • okucie typu klamka – klamka • kol. orzech • wyposażone w zamek oraz wkładkę patentową (min. 3szt. kluczy) • skrzydło wyposażone w min. 3 zawiasy • wyposażone w samozamykacz • wyposażone w podpórkę	• Drzwi ramowe mdf w okleinie • przylgowe, • okucie typu klamka–klamka, • kol. orzech, • wyposażone w zamek oraz wkładkę patentową (min. 3szt. kluczy), • ościeżnica opaskowa, regulowana, w systemie drzwi z uszczelką.
NR POMIESZCZENIA	1/7, 1/1	1/5	1/2	1/3	1/3	1/5	1/4	1/7	1/7

OBLIGATORYNYM WYMIAREM JEST SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, SZEKOKOŚĆ OTWORU NALEŻY DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

oznaczenia	OK1	OK2	OK3	OK4
schemat rysunkowy				
EI	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ	BRAK WYMAGAŃ
wymiar otworu w ścianie H/S	H=1500mm S=900mm	H=1800mm S=900mm	H=1300mm S=900mm	H=1300mm S=900mm
wymiar w świetle ościeżnicy Ho/So	– –	– –	– –	– –
ILOŚĆ	Prawe 1 sztuka / Lewe –	Prawe 6 sztuk / Lewe –	Prawe – / Lewe 2 sztuki	Prawe – / Lewe 1 sztuka
UWAGI	• Otwieranie: Rozwierano–uchylne, • Kolor: biały dwustronny, • Szkło: Przezierne, • Współczynik przenikania ciepła dla całego okna: Umin=1,1 W/m2*K, • Okucie: Klamka o wew., kolor srebny, • Nawiewniki ciśnieniowe lub higroskopijne o dpływie powietrza pow. 30 m3/h, • Hp= 70 cm	• Otwieranie: Rozwierano–uchylne, • Kolor: biały dwustronny, • Szkło: Przezierne, • Współczynik przenikania ciepła dla całego okna: Umin=1,1 W/m2*K, • Okucie: Klamka o wew., kolor srebny, • Nawiewniki ciśnieniowe lub higroskopijne o dpływie powietrza pow. 30 m3/h, • Hp= 40 cm	• Otwieranie: Rozwierano–uchylne, • Kolor: biały dwustronny, • Szkło: Przezierne, • Współczynik przenikania ciepła dla całego okna: Umin=1,1 W/m2*K, • Okucie: Klamka o wew., kolor srebny, • Nawiewniki ciśnieniowe lub higroskopijne o dpływie powietrza pow. 30 m3/h, • Hp= 90 cm	• Otwieranie: Rozwierano–uchylne, • Kolor: biały dwustronny, • Szkło: nieprzezierne, • Współczynik przenikania ciepła dla całego okna: Umin=1,1 W/m2*K, • Okucie: Klamka o wew., kolor srebny, • Hp= 90 cm
NR POMIESZCZENIA	1/1	1/7	1/6	1/2

PRZED REALIZACJĄ STOLARKI NALEZY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW, EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM